

EASY WASH MATTE

Ακρυλικό Χρώμα Απόθησης Λεκέδων Ματ 415- Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα απόθησης λεκέδων, βασισμένο στην καινοτόμο τεχνολογία κεραμικών μικροσφαιριδίων. Προσδίδει ένα προστατευτικό φιλμ στον εμποτισμό κοινών οικιακών λεκέδων όπως τσάι, χυμός, καφές, αναψυκτικά, κέτσαπ, μουςτάρδα, λάσπη, σοκολάτα, μαρκαδόρους (όχι permanent) κλπ. Αντιστέκεται στο γδάρισμα και μαύρισμα των τοίχων από χτυπήματα βαλίστων, τσάντες (Scuff – Resistant). Καθαρίζεται πολύ εύκολα και είναι ιδανικό για χώρους με σκληρή χρήση και συχνό καθαρισμό όπως παιδικά δωμάτια, σχολεία, παιδικόι σταθμοί, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους όπου απαιτείται πλήρης καθαριότητα. Συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα, ομοιόμορφο πολυτελές ματ τελείωμα με ειδική σύνθεση να μην πιτσιλάει. Άοσμο χωρίς αμμωνία, φιλμ με αντιμυχλικές ιδιότητες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Μετά την πάροδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων από την βαφή, πλένουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με απαλό άχρωμο απορρυπαντικό.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Καθαρίζεται εύκολα και αντιστέκεται στους λεκέδες, βασισμένο στην καινοτόμο τεχνολογία κεραμικών μικροσφαιριδίων
- Scuff- Resistant. Αντιστέκεται στο γδάρισμα και στο μαύρισμα των τοίχων όπως χτυπήματα από βαλίσες, τσάντες κτλ.
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει, μεγάλη καλυπτικότητα
- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Είναι άοσμο, χωρίς αμμωνία
- Στεγνώνει γρήγορα

Αποχρώσεις : Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος Moor-O-Matic σε περισσότερες από 3.500 αποχρώσεις.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνίσταται για εξωτερική χρήση.

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει ως τους 60° C.

Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν δύο εβδομάδες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια

Αντοχή στη τριβή

Άριστη αντίσταση στην τριβή.

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5g/l ΠΟΕ.

Απόδοση	Στερεά κατ' όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
12 – 14 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	33%	97 Μικρά	33 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραιώση	Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 1-3 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	Δεν αραιώνεται	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 415 EASY WASH MATTE, εφόσον οι επιφάνειες ασαρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασαρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού ή 570 MOORSTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα. **Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα:** Ασαρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, αστρώνετε με το αστάρι 216 Regal First Coat Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασαρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και παρωμένες ασαρώνετε με ένα στρώμα 182 SUPER SPEC Αδιάβροχο Υπόστρωμα. **Καινούργιο Ξύλο:** Ασαρώνετε με 023 FRESH START Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα ή το 572 MOORESTYLE Βελατούρα

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

•Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. • Περιέχει: μίγμα 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one, 2-OCTYL -2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 3-Iodo-2-propargyl N-butylcarbamate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες και αλγοκτόνες ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικό- 3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη(26530-20-1) και zinc pyrithione (13463-41-7), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1 lt, 3lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης:

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση:

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

