

MOORWOOD® Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων – Νερού 090

Συντηρητικό εμποτισμού ξύλων, υδατικής βάσης. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη διεισδυτικότητα και ελαστικότητά του. Είναι ατμοδιαπερατό αφήνοντας την επιφάνεια να αναπνέει. Δεν αφήνει φιλμ στην επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα. Τα νέας γενιάς συνθετικά βιοδιασπώμενα πυρεθροειδή που περιέχει, εξασφαλίζουν τέλεια προστασία από σαράκι, μπλε κηλίδες, μύκητες, σήψη και κάθε είδους μικροοργανισμό και έντομα. Ιδανικό για προστασία κάθε είδους καινούργιο ή γυμνό ξύλο όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, έπιπλα κήπου, τέργκολες, περιφράξεις και άλλες ξυλίνες επιφάνειες.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μεγάλη διεισδυτικότητα και ελαστικότητα.
- Ατμοδιαπερατό, επιτρέπει την επιφάνεια να αναπνέει.
- Δεν αφήνει φιλμ, στεγνώνει γρήγορα.
- Ειδική σύνθεση με νέας γενιάς πυρεθροειδών που εξασφαλίζουν τέλεια προστασία στο ξύλο.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αποχρώσεις : Διάφανο και μέσω του δειγματολογίου WOODSTAINS της Benjamin Moore.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: MAT 0-5

MAT  ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες

Αντοχή στο νερό

Άριστη αντίσταση στη βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Δεν ισχύει

Αντοχή στους διαλύτες

Δεν ισχύει



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/στ τύπος Υ: (εσωτερικής χρήσης, προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 130g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατά Βάρος	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
8 – 10 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	15%	Ελάχιστο	Ελάχιστο
Στέγνωμα στους 20°C Σε 30' στεγνώνει Σε 1-2 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 6mm mandrel	Αραίωση Δεν αραιώνεται	Εφαρμογή με Πινέλο, σφουγγάρι, πιστόλι ή εμβάπτιση

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Παλαιές βερνικωμένες επιφάνειες, πρέπει να ζυθούν τελείως ώσπου να φθάσετε σε γυμνό ξύλο. Σε τροπικά ξύλα αφαιρέστε φυσικά λάδια και ρεσίνι με διαλυτικό νίτρου και αφήστε να στεγνώσει. Αν υπάρχει μούχλα αφαιρέστε την τελείως με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε χωρίς αραίωση, με πινέλο, σφουγγάρι, πιστόλι ή με εμβάπτιση. Για μέγιστη προστασία τελειώστε με δύο χέρια χρωματισμένο 093 ή 094 Ακρυλικό Βερνίκι Ξύλων Νερού. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή κόντρα σε δυνατό ήλιο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αφήνετε εξωτερική ξυλίνη κατασκευή μόνο με το συντηρητικό ή άχρωμη, διότι περιορίζεται η αντοχή της στο χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να εμφανιστούν θολά σημεία τα οποία εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης



- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον
- Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- Μην αναπνέετε τους ατμούς/εκνεφώματα
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου για το 090
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 2,25lt

Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

