MOORE'S®

SPS® Μονωτικό Υπόστρωμα Λεκέδων 341- Εσωτερικής/Εξωτερικής Χρήσης



Ταχυστέγνωτο μονωτικό υπόστρωμα υδατικής βάσης, 100% ακρυλικό. Στεγνώνει σε 30 λεπτά αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα υποστρώματα διαλύτου. Ειδικά σχεδιασμένο να απομονώνει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, υγρασία, μαρκαδόρους, και άλλους ρύπους.
Ιδανικό για μόνωση εκκρίσεων χυμών τροπικών και άλλων ξύλων εσωτερικής χρήσης. Αναπνέει και αντιστέκεται στο φουσκάλιασμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Στεγνώνει γρήγορα -30 λεπτά επιτρέποντας επαναβαφή του χώρου την ίδια μέρα
- Μονώνει λεκέδες των επιφανειών σφραγίζοντας τελείως τις πορώδεις επιφάνειες.
- Εύκολο στη χρήση, αφήνει μια τέλεια επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις : Λευκό.
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Σατινέ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλύπτεται με 100% ακρυλικό της Benjamin Moore
Αντοχή στη θερμοκρασία
Μαλακώνει άνω των 65^{O} C
Αντοχή στο νερό
Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία.

Αντοχή στην τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: (Αστάρια) 30g/L (2010)
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ

Απόδοση	**Στερεά κατ΄ όγκο**	**Πάχος Υγρού Φιλμ**	**Πάχος Στεγνού Φιλμ**
12 – 15 m2/L	47%	85 Μικρά	40 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C	**Ελαστικότητα**	**Αραίωση**	**Εφαρμογή με**
Σε 30 λεπτά στεγνώνει Σε 2 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% με νερό	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειάνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό. Στη συνέχει εφαρμόστε 1 χέρι 341 SPS STAIN KILLER.
Ξύλινες επιφάνειες: Ασταρώνετε τα στοκαρίσματα τοπικά. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1 χέρι 341 SPS STAIN KILLER.
Λερωμένες επιφάνειες: Συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών 341 SPS STAIN KILLER σε δύσκολους λεκέδες

Εφαρμογή: Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10^{O} C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 0,75lt, 2,5lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints